4チャンネル H.264/新GUI/DVD搭載
デジタルビデオレコーダー

特徴

- ペンタプレックス機能搭載（録画、プレーバック、アーカイブ、遠隔監視機能）
- H.264圧縮方式、録画レート最大120IPS
- TCP/IP対応、DHCP環境下でも運用が可能
- ユーザーインターフェイスを一新、PCと同様の操作が可能
- 遠隔操作時も本体メニュー画面と同じインターフェイスを提供
- USBメモリ/HDDを使用してのデータコピー、設定保存/復元、ファームウェアアップグレードが可能
- リアルタイム音声録画/音声出力（各1チャンネル）
- ファン異常、HDD温度異常、HDD認識不可の際に警告システム（ブザー、メール送信、アラーム）作動
- クイックセットアップ機能
- DDNSサービスより、動的IP下での運用も可能

付属品リスト

- ■DVR本体 ×1
- ■電源アダプタ ×1
- ■電源コード ×1
- ■取扱説明書 ×1
- ■マウス ×1
- ■リモコン ×1

*この情報は発売前のものです。
予告なく変更させていただくことがあります。

仕様

項目	内容
圧縮形式	H.264
チャンネル数	4
録画解像度	120IPS(NTSC) / 100IPS(PAL) : CIF 60IPS(NTSC) / 50IPS(PAL) : Half D1 30IPS(NTSC) / 25IPS(PAL) : D1
再生解像度	120IPS(NTSC) / 100IPS(PAL) : CIF 60IPS(NTSC) / 50IPS(PAL) : Half D1 30IPS(NTSC) / 25IPS(PAL) : D1
ペンタプレックス機能	ライブ映像表示・録画・再生・コピー・遠隔操作が同時に可能
ビデオ入出力	入力：4　出力：メインモニタ×1 VGA×1(解像度：800×600@60Hz)
音声入出力	入力：1　出力：1
録画形式	通常録画　スケジュール録画　イベント録画
録画データ検索	日時検索　イベント検索
アラーム入力数	4
アラーム出力数	1
一時停止機能	○
ビデオロス検知	○
動体検知機能	○
イベントログ	○
ウォッチドックタイマー	○
メニュー画面	GUI(オンスクリーン表示)
HDD	3.5インチSATAハードディスク×1
DVDドライブ	スリム型書き込み対応ドライブ(オプション)
OS	組み込みLinux
ネットワークポート	RJ45 (10/100Mbps)
対応プロトコル	TCP-IP / DHCP / PPPoE / Everfocus DDNS
USBポート数	2 (前面×1、背面×1)
ユーザーアクセス権	3段階で設定可能
電源	12VDC
RS485	ターミナルコネクタ
寸法	320(幅)×208.9(奥ゆき)×54.3(高さ) 単位：ミリメートル
動作環境	0℃～40° (湿度：20～80%：結露なきこと)
対応PTZプロトコル	Everfocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent

ELR 4チャンネル H.264/新GUI/DVD搭載 デジタルビデオレコーダー

各部名称

寸法

（正面図）

320mm

Power
Alarm
HDD
Net
Menu
Enter
Copy
1 2 3
Live View SEQ Search

（側面図）

208.9mm

54.3mm

（単位：ミリメートル/インチ）

本カタログに掲載した仕様・寸法は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。